







# RDP大波段開關 RDP Code Switches

通過 CE 認證!!  
CE Certified

## 特性

- 用鍍金雙接點，工作可靠，防止錯誤訊號。
- 提供5種編碼：二進制 / 反二進制 / 灰碼 / 反灰碼 / 點對點。
- 高強度機構設計，堅固耐用，2年保固。
- 全密閉構造，具有優異的耐油及防水性能。
- 可調式段位設定，減少庫存規格。
- 可選用焊接或連接器連接，方便佈線。
- 適用於各種操作面板之模式/軸向/倍率/速率/百分比等多段選擇。

## 旋鈕訂購編號

S (標準Standard)	R (圓形Round)	M (金屬Metal)
		
		

## FEATURES

- Gold plated double contacts provide reliable performance and prevent error signal
- Provide 5 types of encoding schemes: binary, anti-binary, Gray code, anti-Gray code, and point to point
- Small sized code switches featuring a durable structure design with 2-year warranty
- Fully sealed enclosure enables waterproof, dustproof, and oil proof
- Adjustable level-stop to minimize the stock inventory
- Choice of soldering or connector for further connection, convenient to wiring
- Excellent for multi-function utilities such as mode, axis, multiplier, speed, and percentage etc. on the operation panel



RDP



DIP 顯示板型 (專利)

隨指標轉動，即時點亮LED，無需增加接點回路。

## 訂購編號 ORDERING INFORMATION

**RDP - 01 H - 16 - CB**

系列名稱 Series

RDP型  
DIP (顯示板型)  
DISPLAY PANEL TYPE  
(PATENT)

輸出碼 Output code

00	點對點	Point to Point
01	二進制	Binary
02	反二進制	Inverse Binary
03	葛雷碼	Gray
04	反葛雷碼	Inverse Gray

代號	旋轉角度 Rotation angle	段數範圍 Step range
H	13.85°	0~25
J	15°	0~23
N	30°	0~11

接線方式 Wiring Method

空白 Blank	焊接型 Soldering
CB	180° 水平入線連接器 180° Horizontal wire connector

## 尺寸圖 DIMENSION DRAWING (mm)

